

objectflor[®]
Your Flooring Partner

EXPONA[®]

5G-i

R&C

Lagerprogramm

EXPONA CLIC

19dB

objectflor[®]
Your Flooring Partner



**EXPONA
CLIC**

R&C
Lagerprogramm

objectflor[®]
Your Flooring Partner

5G-i



EXPONA CLIC  19dB



Rice Wine Oak
9028



177,35 x 1212,4 mm / 6,5 mm

**Harbour Side Oak
9035**

196,4 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Eden Ash
9027



177,35 x 1212,4 mm / 6,5 mm

**Summerhouse Oak
9026**

177,35 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Treehouse Oak
9036



196,4 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Icelandic Oak
9025



177,35 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Shingle Oak
9037



196,4 x 1212,4 mm / 6,5 mm

**Parisian Limed Oak
9034**

196,4 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Rich Hazel Oak
9031

177,35 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Moorland Oak
9033

196,4 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Log Cabin Oak
9029



177,35 x 1212,4 mm / 6,5 mm

Tennessee Oak
#9032 
1773,5 x 1212,4 mm / 6,5 mm



Icelandic Oak
9025
(Original)





Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Farbkontrast im Design
Design aux couleurs contrastées
Pattern and/or colour variation
Kleurencontrast in dit design



•

Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



Résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, graisses, acides, lessives ou d'autres substances chimiques.



Resistant depending on concentration and time of exposure, in case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals – please contact us.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, gelieve contact met ons op te nemen.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.

Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website www.objectflor.de.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de.

Bitte erfragen Sie



**AKTUELLE
PREISE**

bei Ihrem
Handelspartner

> PREISLISTE <

www.ruhe.de

Technische Daten | Caractéristiques techniques | Technische gegevens

EXPONA CLIC 19dB: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 5G-i Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

EXPONA CLIC 19dB : un revêtement de sol design en PVC à base de plastifiants sans phtalates, appliqués sur un support Rigid comportant une sous-couche IXPE d'amortissement des bruits de pas, doté du système Välinge 5G-i breveté pour assurer une pose flottante.

Eigenschaften | Caractéristiques Characteristics | Eigenschappen

Belagsart | Type de revêtement
Type of floorcovering | Soort vloerbekleding

Oberflächenvergütung | Traitement de surface
Surface treatment | Verzegeling

Flächengewicht | Poids total | Total weight | Gewicht

Klassifizierung | Exigences de classement
Performance classification | Classificering

Gesamtdicke | Épaisseur | Total thickness | Totale dikte

Dicke IXPE Trittschalldämmung | Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas | IXPE acoustic layer thickness | Dikte van de akoestische IXPE laag

Nutzschichtdicke | Épaisseur de la couche d'usure
Wear layer thickness | Dikte van de toplaag

Lieferform Paneele | Conditionnement des lames de plancher
Packaging panel size | Leveringsvorm panelen

Maßbeständigkeit | Stabilité dimensionnelle
Dimensional stability | Maatstabiliteit

Resteindruck | Poinçonnement résiduel | Residual indentation | Restindruk

Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light | Kleurechtheid bij kunstlicht

Brandverhalten | Classement feu
Behaviour to fire | Brandweerstand

Rutschhemmung | Résistance au glissement
Slip resistance | Stroefheidsklasse

Trittschallverbesserungsmaß | Amélioration aux bruits d'impact
Impact sound reduction | Contactgeluidisolatiewaarde

Wärmedurchlasswiderstand | Résistance à la conductibilité thermique
Resistance to thermal conductivity | Warmteweerstande

Chemikalienbeständigkeit | Résistance aux substances chimiques
Chemical resistance | Bestendigheit tegen chemicaliën

Verschleißgruppe | Résistance à l'usure
Abrasion group | Slijtweerstand

Bindemittelgehalt | Teneur an liant
Binder content | Bindmiddelgehalte

Stuhlrolleneignung | Résistance aux sièges à roulettes
Castor chair suitability | Bestand tegen stoelwielen

Fußbodenheizung | Appropriation au chauffage par le sol
Underfloor heating suitability | Vloerverwarming

VOC Emissionen | Émissions de COV
VOC emissions | VOC emissies

Indoor Air Comfort GOLD
AgBB VOC / COV, Test | test

Technical data | Technische gegevens

EXPONA CLIC 19dB: LVT flooring with a rigid base produced using phthalate-free plasticisers, backed with an IXPE impact sound insulation layer and the patented 5G-i Välinge floating floor system.

EXPONA CLIC 19dB: een designvloerbedekking geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers. Aan de onderzijde van de Rigid-laage is een akoestische IXPE laag aangebracht: dit in combinatie met het gepatenteerde 5G-i Välinge systeem maakt het tot een perfect zwevend legstelsel.

Norm Norme Standards Norm	EXPONA CLIC 19dB
EN 16511	mehrlagig, modular multicouches, modulaires multilayer, modular meerlaags, modulair PUR
EN ISO 23997	10800 g/m ²
EN ISO 10874	 23 34
EN ISO 24337	6,5 mm 1 mm
EN ISO 24340	0,55 mm
EN ISO 24337	10 @ 177,35 x 1212,4 mm = 2,15 m ² 9 @ 196,4 x 1212,4 mm = 2,14 m ²
ISO 23999	≤ 0,2 % max.
EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
EN ISO 105-B02	Stufe ≥ 6 degré ≥ 6 level ≥ 6 klasse ≥ 6
EN 13501-1	B _{f1} - s1
DIN 51130 EN 13893	R10 DS
EN ISO 10140-3	19 dB
EN 12667 ISO 8302	0,034 m ² K/W
EN ISO 26987	*
EN 13329 Anhang E Annexe E Annex E Annex E	≥ 4000 Zyklen ≥ 4000 cycles ≥ 4000 cycles ≥ 4000 cycli
EN ISO 10582	Typ I type I type I type I
EN 425	ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C

Eurofins zertifiziertes Produkt | produit certifié | certified product | gecertificeerd product
sehr emissionsarm | très faibles émissions | very low emissions | zeer emissiearm

EN 14041



James Halstead™

FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand
Tel. +64 9 488 8888
Tel. 0800 888 888
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Norge
Tel. +47 23 00 00 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. z o.o.
Tel. +48 (0) 22 638 10 10
polyflor@polyflor.pl

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811



nd
w Zealand Ltd.
269 1111
65 935
flor.co.nz

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

rdic
00 84 00
polyflor.no

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

o.o.
61 820 3155
olflor.com.pl

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



EXPOONA

R&C

Lagerprogramm